



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6026cdn
ECOSYS M6526cdn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

PRODUKTIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÉ MULTIFUNKCE



Zařízení ECOSYS M6026cdn a ECOSYS M6526cdn jsou nepřekonatelná A4 barevná zařízení. Tyto vysoce produktivní multifunce se rychle vypořádají s velkoobjemovými tisky a to jak díky rychlosti tisku těchto multifunkcí, tak i krátkému času do vytištění první strany nebo kopie. Díky vysoké rychlosti skenování zvládají zpracovat i ty největší digitální objemy. Mimořádná spolehlivost komponentů s dlouhou životností vyvinutých společností Kyocera je důležitou vlastností pro správu Vašich financí. Podpora duplexního tisku navíc snižuje emise a redukuje odpadový materiál, což prospívá životnímu prostředí i Vaší kanceláři.

- > 26 stran formátu A4 za minutu barevně nebo černobíle
- > Rozlišení tisku s multibitovou technologií až 9 600 dpi
- > Vytíštění první kopie 10/12 vteřin černobíle/ barevně
- > Standardně oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování
- > Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print
- > Volitelná podpora různých autorizačních systémů karet
- > Kompaktní design se snadným ovládáním a nízkou hlučností při tisku
- > Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

*pouze u ECOSYS M6526cdn



ECOSYS znamená Ecology, Economy a systém printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie

Barevná laserová technologie Kyocera ECOSYS

Panel tiskárny: 5-ti řádkový barevný displej

Rychlost tisku: Maximálně 26 stran A4 za minutu v černobílém nebo barevném provedení

Rozlišení

600 x 600 dpi, s multibitovou technologií 9 600 x 600 dpi (tisk), 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Méně než 29 sekund

Doba do vytištění první strany

Méně než 9/10,5 sekund při černobílém/barevném tisku

Doba do vytištění první kopie: Méně než 10/12 sekund při černobílém/barevném kopírování

Procesor: PowerPC 465 S/667 MHz

Paměť: 1 024 MB, max. 2 048 MB

Standardní rozhraní

USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelné interní rozhraní nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): 514 mm x 550 mm x 580 mm

Hmotnost: cca 36,5 kg včetně zásobníku toneru

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

ECOSYS M6026cdn / ECOSYS M6526cdn

Tisk: 426 W / 427W

Kopírování: 444 W / 445W

Pohotovostní režim: 73 W / 76W

Klídkový režim: 39 W / 39W

Režim vypnutí: 3W / 3W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS M6026cdn / ECOSYS M6526cdn

Kopírování/tisk barevně: 48,1 dB(A)LpA / 48,7 dB(A)LpA

Pohotovostní režim: 30,6 dB(A)LpA / 29,2 dB(A)LpA

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 50 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1 300 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, 60–163 g/m²

Oboustranný podavač originálů

50 listů, jedstranné skenování 50–120 g/m², duplexní skenování 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 150 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy

93 obrysových fontů (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)

Funkce tisku: Air Print, šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP přes SSL, SMTP přes SSL, soukromý tisk a toner save mode

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4/Legal

Souvisele kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5 hodnot zvětšení/ 7 hodnot zmenšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty kopírování

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu: Text, Foto, Mix, Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB, síť), WSD sken (USB, síť)

Rychlost skenování

černobíle 35/25 (300 dpi/600dpi, A4) originálů/minutu; barevně 25 originálů/minutu (300 dpi, A4)

Rozlišení skenování: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálu: Text, Foto, Text+Foto, OCR

Formát výstupu

TIFF, PDF, PDF/A, PDF (vysoká komprese), JPEG, XPS

Formát komprese:

MMR/JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk)

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M6526cdn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: 22 čísel

Adresář: 200 faxových čísel

Hustota skenování: Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, Půltón: 256 odstínů šedi

Maximální velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Příjem do paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozšiřování

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-520

500 listů, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Zásobník papíru PF-530

500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-520: Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojízdny)

Rozšíření paměti:

MDDR3-1GB: 1 024 MB

Hard disk HD-6 SSD: 32 GB

Hard disk HD-SSD: 128 GB

UG-33: podpora ThinPrintu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

Volitelná rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-590K

Mikrojemný černý toner na 7 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího toneru černého je 3 500 stran.

Zásobníky tonerů TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Mikrojemné tonery azurový, fialový a žlutý,

každý na 5 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího toneru azurového, fialového

a žlutého: každý 2 500 stran v souladu s normou

ISO/IEC 19798.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600 000 stran

Životnost válce: 200 000 stran

Max. měsíční zatížení: 65 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10 000 stran

Max. denní zatížení: 3 250 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS M6026cdn, ECOSYS M6526cdn – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobků a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

